

有効期限：2019年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

WT3004E

(型番コード 031624)

プレジジョンパワーアナライザ

WT3004E—2A4—30A0—D/G6/C7/C12/FL/MT
R, 758923×4, 測定ライン: 単相2線、単相3線、三相3線、
三相4線、2A直接入力対応、4ch、周波数帯域: DC, 0.1Hz
~1MHz, 電力基本精度: ±0.01%rdg±0.03%rng(電流
センサ精度加算不要)、高調波測定: 同期周波数範囲: 10Hz
~2.6kHz、波形記録: サンプリング 200k/s、インター
フェース: GPIB、仕様: WT3004E—2A4—30A0(2A入力
エレメント×4 30A入力エレメント無し)、—D(電源コード)、
/G6(高度演算機能)、/C7(イーサネット通信)/C12(USB
ポート PC)、/FL(電圧変動/フリッカ測定)、/MTR(モータ
評価機能)、758923(安全端子アダプタ)×4



価格 1,780,000円

(メーカー定価 4,001,200円)

9709

(型番コード 030988)

AC/DCカレントセンサ

AC/DC 500A, DC~100kHz,
φ36mm以下



価格 45,000円

(メーカー定価 120,000円)

KHA1000

(型番コード 031062)

高調波・フリッカアナライザ

最大入力電圧: 300Vrms/560Vpeak, 最大入力電流: 24A
rms/50Apeak, 80Apeak, レンジ定格電圧: 150V/300
V, レンジ定格電流: 0.5/1/2/5/10/20A, 周波数範
囲: 45Hz~65Hz, 高調波解析次数: 40次・180次, フリッカ:
Pst, Plt, RS232C, GPIB, USB標準装備, 外部記憶対応メ
ディア: CFカード(別途), 対応規格: IEC61000-3-2Ed2,
2, JISC61000-3-2:2005, IEC61000-4-7Ed4, I
EC61000-3-3Ed1, 1, IEC61000-4-15Ed1, 1 O
p, OT01KHA(マルチアウトユニット)



価格 380,000円

(メーカー定価 1,498,000円)

IV86355ETL1

(型番コード 812021)

工業用ビデオスコープ

IPLEX FX, IV8000-2,
ファイバー外径φ6mm,
有効挿入長3.5m, ケース



価格 890,000円

(メーカー定価 5,060,000円)

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
マルチメータ							
デジタル・マルチメータ 7 1/2	エーディーシー	7470	020164	1か月	330,000	430,000	高精度/高分解能デジタルマルチメータ, 7.1/2桁(11999999), 0.1ppm分解能, DCV: 100mV~1000V, 抵抗測定: 10Ω~10MΩ, GPIB, USB
USBモジュラ・デジタル・マ ルチメータ	キーサイト・テ クノロジー	U2741A	020187	1か月	50,000	147,662	5.1/2桁USBモジュラ・デジタル・マルチメータ, 測定機能: DC/AC電 圧・電流, 2端子/4端子抵抗, 周波数, 導通, ダイオード, 温度(サーミスタ), DC電圧: 100mV~300V, 分解能: 1μV, AC電圧: 100mVrms, 分解能: 1μVrms, 1V~250V, 分解能: 10μV, 抵抗: 100Ω~100MΩ, 分解 能: 1mΩ, DC電流: 10mA~2A, 分解能: 100nA, AC電流: 10mA~2A, 分解能: 100nA
ハンドヘルド・マルチメータ	フルーク	287	020123	保証なし	28,000	91,300	ハンディマルチメータ DCV(50mV~1000Vレンジ), ACV(50mV~100 0V)DCI(500μA~10A), ACI(500μA~10A), 抵抗(500Ω~500M Ω)静電容量(1nF~100mF)周波数(99.999Hz, 999.99kHz 他)温度(K型熱電対: -200~1350°C)OP: TL224, TP2, AC283, 80 BK-A, C280添付。
デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	020102	保証なし	15,000	62,000	本体87-5, Op: コンボキット本体仕様: DCV600mV~1000V(5レンジ), 精度0.05%, ACV600mV~1000V(5レンジ), 精度0.7%, DCI600μ A~10A(6レンジ), 精度0.2%, ACI600μA~10A(6レンジ), 精度1. 0%, 温度-200~1090°C, 精度1.0%, 他抵抗, 静電容量, 周波数測定, コンボキット・テストリードTL224(赤黒各1), テスト棒TP38(赤黒各1), プラ ンジャ型ワニグクリップAC220(赤黒各1), 磁石式ハンガー(TPAK), ソフ トキャリングケース
アナログハイテスタ	日置電機	3008	020178	保証なし	6,000	10,400	電工テスタ, 直流電圧計: 0~6/30/60/300/600V, 内部抵抗: 20k Ω/V, 交流電圧計: 0~6/30/150/300/600V, 内部抵抗: 10kΩ/ V, 抵抗計: 0~10kΩ, 電源: 単3形マンガン乾電池×2
ハイテスタ	日置電機	3030-10	020196	保証なし	3,000	6,800	直流電圧計: 0~0.3/3/12/30/120/300/600V, 交流電圧計: 0 ~12/30/120/300/600V, 直流電流計: 0~60μA/30mA, 抵抗 計: 0~3kΩ, R×1/×10/×100/×1k, 電池チェック: 0.9~1.8V, 許容差: 最大目盛値の±6%以内, 負荷抵抗: 10Ω, 電源: 抵抗計用: 単3形 ×2
電圧計							
DC弾圧電流計	横河計測	2012-00	014000	保証なし	11,000	124,500	DCV: 最大1000V, DCI: 最大30A, 0.5級, アナログメータ, (17レンジ)

レンタル測定器（電気） 在庫品販売リスト 2019年 2月号

有効期限：2019年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。

各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
電流計							
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3265	030229	1か月	20,000	72,800	DCI, ACI, DCV, ACV, TRMS, DCI最大1000A, ACI最大1000A, DCV最大1000V, ACV最大750V, 周波数測定: 10Hz~999Hz, デジタル式, 電源: 006P×1, Op. 9036(ACアダプタ), 9309(出力変換器9094付)
クランプオンプローブ	日置電機	3276	031057	1か月	70,000	280,000	DC~100MHz, 30Arms(1kHz以下)または50A(パルス)測定レンジ: 0.1V/A, ノイズ: 2.5mArms, クランプ内径: φ5mmコネクタ: BNC(オス)※プローブ電源要
クランプオンリークハイテスタ	日置電機	3283	030531	1か月	25,000	55,500	クランプオンリークハイテスタ, 交流電流レンジ: 10.00mA~200.0A, 5レンジ, 周波数レンジ: 100.0Hz/1000Hz, 測定可能導体径: φ40mm以下, 電源: ACまたは乾電池×1, 最大使用回路電圧: AC300Vrms(絶縁導体) Op. 9445-02(ACアダプタ), 9094(出力コード)
クランプオンCT	日置電機	9277	030424	1か月	75,000	160,000	クランプCT, AC/DC20A(2Vfs), DC~100kHz, φ20mm, ケーブル長: 3m
クランプオンCT	日置電機	9279	030252	1か月	50,000	170,000	クランプCT, AC/DC500A(2Vfs), DC~20kHz, φ40mm, ケーブル長: 3m
センサユニット	日置電機	9555	030138	1か月	9,000	60,000	9270, 9271, 9272, 9277, 9278, 9279用センサユニット出力: バインディングポスト(9177: パナナワニグケーブル付属)
センサユニット	日置電機	9555-10	031120	1か月	12,000	50,000	CT6862~CT6865シリーズ, CT6841~CT6846シリーズ, 9709, 9277~9279シリーズ, 9272-10, 9270~9272シリーズ用電源, 出力電源電圧: ±12V±0.5V, ACアダプタ付属, 出力端子形状: BNCメス(接続ケーブル別途必要)
クランプオンリークセンサ	日置電機	9657-10	031037	1か月	8,000	25,000	クランプオンセンサ, 漏れ電流用, 最大入力電流: AC10A, 出力電圧: AC100mV/A, φ40mm以下
クランプセンサ	日置電機	9694	030875	1か月	9,000	20,000	クランプオンセンサ, AC5A, 40Hz~5kHz, φ15mm以下, 3m, 絶縁BNC, CT二次側測定にも対応した5Aタイプ
クランプセンサ	日置電機	9695-02	031021	1か月	6,000	9,800	クランプオンセンサ, AC50A, 40Hz~5kHz, φ15mm以下, 出力端子: M3端子台, (別途、接続ケーブル9219用にてBNC接続可)
AC/DCカレントセンサ	日置電機	9709	030988	1か月	45,000	120,000	AC/DCカレントセンサ, AC/DC 500A, DC~100kHz, φ36mm以下
クランプセンサ	日置電機	CT6500	031361	6か月	6,000	13,000	LR5051用クランプセンサ, AC500A, 使用回路電圧: 600V以下, φ46mm, コード長3m, 出力端子BNC
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	031224	1か月	40,000	120,000	AC/DCカレントセンサ, (パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格50Arms, 帯域: DC~1MHz, 電線径: φ24mmまで対応, 高精度: ±0.05%rdg±0.01%f.s., 出力電圧: 2V/50A, 使用温度範囲: -30°C~+85°C, 適合規格: CATⅢ1000V, EMC: EN61326
AC/DCクランプオンセンサ	日置電機	CT9691-90	031471	1か月	18,000	43,000	CT9691(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9691: 帯域: DC~10kHz(-3dB), 定格一次電流: AC/DC100A, CT6590使用時出力電圧: 100mV/f.s., 可能導体径: φ35mm以下
AC/DCクランプオンセンサ	日置電機	CT9693-90	031437	1か月	18,000	52,000	CT9693(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9693: 帯域: DC~15kHz(-3dB), 定格一次電流: AC/DC2000A, CT6590使用時出力電圧: 200mV/f.s., 可能導体径: φ55mm以下
電力計							
高調波・フリッカアナライザ	菊水電子工業	KHA1000	031062	保証なし	380,000	1,498,000	高調波・フリッカアナライザ, 最大入力電圧: 300Vrms/560Vpeak, 最大入力電流: 24Arms/50Apeak, 80Apeak, レンジ定格電圧: 150V/300V, レンジ定格電流: 0.5/1/2/5/10/20A, 周波数範囲: 45Hz~65Hz, 高調波解析次数: 40次・180次, フリッカ: Pst, Plt, RS232C, GPIB, USB標準装備, 外部記憶対応メディア: CFカード(別途), 対応規格: IEC61000-3-2Ed2, 2, JISC61000-3-2:2005, IEC61000-4-7Ed2, IEC61000-3-3Ed1, 1, IEC61000-4-15Ed1, 1 Op. OT01 KHA(マルチアウトレットユニット)
クランプオンパワーハイテスタ	日置電機	3168-98	031236	1か月	48,000	120,000	クランプオンパワーテスタ: 3168(本体)+9298(100Aセンサ, φ15mm)セット, 単相2線~三相3線, 測定項目: 電圧・電流・有効電力, 有効電力量, 測定レンジ: 5A~500A/1kW(単相2線)~200kW(三相3線), 電源: AC100~240V(測定ラインから供給), 標準付属品(9298[クランプセンサ]×2, 9277[PCカード], 9348[ケース])

レンタル測定器（電気） 在庫品販売リスト 2019年 2月号

有効期限：2019年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。

各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

iG 株式会社
アイジー

TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書は別途お見積りとさせていただきます。

ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
電力計							
プレジジョンパワーアナライザ	横河計測	WT3004E	031624	6か月	1,780,000	4,001,200	WT3004E—2A4—30A0—D/G6/C7/C12/FL/MTR, 758923 × 4. 測定ライン: 単相2線、単相3線、三相4線、2A直接入力対応、4ch、周波数帯域: DC, 0. 1Hz~1MHz、電力基本精度: ±0. 01%rdg ±0. 03%rng (電流センサ精度加算不要)、高調波測定: 同期周波数範囲: 10Hz~2. 6kHz、波形記録: サンプリング 200k/s、インターフェース: GPIB、仕様: WT3004E—2A4—30A0(2A入力エレメント×4、30A入力エレメント無し)、—D(電源コード)、/G6(高度演算機能)、/C7(イーサネット通信)/C12(USBポート PC)、/FL(電圧変動/フリッカ測定)、/MTR(モータ評価機能)、758923(安全端子アダプタ) × 4
FVコンバータ							
FVコンバータ	ココリサーチ	KAZ723A	040120	6か月	70,000	220,000	モータ、エンジンの回転速度、減速機、変速機負荷回転変動/回転機器ムラ測定入力1CH、入力周波数範囲0. 04Hz~200kHz、測定分解能6. 25ns(160MHz)入力パルス幅1. 5μs以上、測定モードFV(速度出力)/ΔF(偏差出力)、演算時間3μs以下、表示単位Hz, rpm
電気化学測定器							
8chマルチスタット用測定ケーブル	ソーラトロン	147002A	140075	保証なし	32,000	250,000	8chマルチスタット用測定ケーブル: 8ch, 2m
デジタルオシロスコープ							
精密差動プロービングモジュール(P7516/P7513用)	テクトロニクス	P75PDPM	060316	1か月	180,000	564,000	精密差動プロービングモジュール(P7516/P7513用)
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2012C	101183	1か月	80,000	217,000	2ch, 100MHz, 2GS/s, レコード長: 2. 5kW, コネクタ: BNC(メス), 制御I/F: USB, 記録メディア: USB(媒体は付属していません), TPPO201(200MHz用) × 2付属, 外形寸法: 326. 3(W) × 158. 0mm(H) × 124. 2(D)mm, 質量: 2. 0kg
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2024B	100782	1か月	108,000	308,000	4ch, 200MHz, 2GS/s, レコード長: 2. 5kWコネクタ: BNC(メス)制御I/F: USB, 記録メディア: USB付属品: P2220(10: 1プローブ) × 4
DL1640Lデジタルオシロスコープ	横河計測	7016-10	100461	保証なし	220,000	768,000	DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10, 4ch, 最高サンプルレート: 200MS/s, 周波数: 200MHz, 分解能: 8bit, メモリ: 8MWord/ch(シングルトリガモード時), プローブ: 700960 × 4 Op, J3(PCカードドライブ), B5(内蔵プリンタ), C10(イーサネット+USB)
DL1640Lデジタルオシロスコープ	横河計測	7016-20	100613	保証なし	170,000	1,390,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J3/B5/P4/C1/F7, 4ch, 最高サンプルレート: 200MS/s, 周波数: 200MHz, 分解能: 8bit, メモリ: 32MWord/ch(シングルトリガモード時), プローブ: 700960 × 4 Op, J3(PCカードドライブ), B5(内蔵プリンタ), C1(GPIB+USB), P4(プローブパワー4出力), F7(CANバス信号解析機能)
DL1640Lデジタルオシロスコープ	横河計測	7016-20	100640	保証なし	170,000	1,390,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J1/B5/P4/C10/F7, 4ch, 最高サンプルレート: 200MS/s, 周波数: 200MHz, 分解能: 8bit, メモリ: 32MWord/ch(シングルトリガモード時), プローブ: 700960 × 4 Op, J1(FDD), B5(内蔵プリンタ), C10(イーサネット+USB), P4(プローブパワー), F7(CANバス信号解析機能)
オシロスコープ用周辺機器							
54850シリーズ用・ハイインピーダンスアダプタ	キーサイト・テクノロジー	E2697A	060221	1か月	120,000	515,803	プローブインタフェース変換アダプタ, DC~500MHzコネクタ: BNC(メス) × 入力(プローブ), AutoProbe※出力(オシロ)付属品: 10073C又は10073D(10: 1バッシュプローブ) ※BNCの入力抵抗は1MΩのみ対応
航空宇宙通信シリアルトリガ/解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AERO	060577	1か月	84,000	218,000	航空宇宙通信シリアルトリガ/解析モジュール
プローブ電源	横河計測	7019-34	101117	3か月	33,000	75,000	プローブ電源, 4出力 電流プローブ/FETプローブ/差動プローブへの電源供給可能, 大電流プローブも可, 出力電圧±12V±0. 5V, 定格出力電流+12V側2. 5A, -12V側2. 5A, 最大定格電力170VA, 定格電源電圧AC 100~240V
プローブ							
電圧プローブ1:1	テクトロニクス	P6101B	060214	1か月	5,000	24,800	1: 1バッシュ, DC~15MHz入力抵抗: 1MΩ/100pFコネクタ: BNC(オス)
1GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6247	060119	1か月	180,000	834,000	1: 1/10: 1差動, DC~1GHz入力抵抗: 200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ: ±0. 85V※1: 1/±8. 5V※10: 1オフセット: ±7Vコネクタ: TekProbe II付属品: プローブチップ各種
6GHz TRIMODE差動プローブ	テクトロニクス	P7506	060396	1か月	390,000	1,643,600	5: 1/12. 5: 1差動/アクティブ, DC~6GHz入力抵抗: 100kΩ※差動ダイナミックレンジ: ±0. 75V※5: 1/±1. 75V※12. 5: 1オフセット: +2. 5/-1. 5V※差動コネクタ: TekConnect付属品: Calフィクスチャ, プローブチップ各種

レンタル測定器（電気） 在庫品販売リスト 2019年 2月号

有効期限：2019年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。

各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

**株式会社
アイジー**

TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 運送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書は別途お見積りとさせていただきます。

ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
プローブ							
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	060403	1カ月	300,000	910,000	10:1シングルエンドアクティブ, DC~3.5GHz入力抵抗:40kΩ/0.8pF, ダイナミックレンジ:±4V, オフセット:±10Vコネクタ:TekVPI付属品:プローブチップ各種
1GHz差動プローブ	テレデザイン・レク ロイ・ジャパン	AP034	060163	1カ月	69,000	520,000	1GHz広帯域差動プローブ
増幅器							
DCアンプ	共和電業	DA710A	210093	1カ月	70,000	160,000	2ch, 利得:10, 20, 50, 100, 200, 500の×1, ×1/100, 1~2.5以上連続可変, 利得精度:±0.1%FS(ATT×1), ±0.3%FS(ATT×1/10), 周波数範囲:DC~10kHz, 出力:±10V, 2ch/ユニット, 最大許容入力電圧:±2VDC, 入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ以上(ATT×1, 0F), 1MΩ+1MΩ以上(ATT×1/100), 電源:AC100V±10%(50Hz, 60Hz)
メモリレコーダ・サーマルレコーダ							
F/Vユニット	日置電機	8940	250468	1カ月	80,000	150,000	8826・8835-01・8841・8842用F/Vユニット(2ch/ユニット)※927Xシリーズランプを使用する場合はアダプタ9318/19が必要但し、本体が8835では使用不可、8826の場合はS/Nが99年製造の0338386未満の場合使用不可
電圧・温度ユニット	日置電機	MR8902	250649	1カ月	95,000	150,000	MR8875用電圧・温度ユニット, ch数:15ch, 電圧測定/熱電対温度測定(chごと選択可能), 測定範囲:電圧:10mVf. s~100Vf. s, 温度(熱電対入力):200°Cf. s~2000°Cf. s
任意波形発生ユニット	日置電機	U8793	250700	6カ月	130,000	209,000	MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用任意波形発生ユニット, 出力チャネル数:2ch/ユニット, 出力端子:SMB端子(出力抵抗1Ω以下), 出力電圧範囲:-10V~15V, 最大出力電流:10mA, FG機能:DC, 正弦波, 矩形波, ハルス波, 三角波, ランプ波, 出力周波数:10mHz~100kHz, 任意波形発生機能:MR8847A等で測定した波形, 7075, SF8000, CSVの波形, スweep機能:周波数, 振幅, オフセット, デューティ(ハルスのみ), プログラム機能:最大128ステップ, 自己診断機能(電圧), 外部入出力制御可能Op. L9795-01(接続ケーブル)×2
ロジックプローブ	日置電機	9320	250394	保証なし	5,000	30,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ, 4ch(GND共通), 電圧/接点信号のON/OFF検出, 最大入力電圧:0~+50V DC, 応答速度:500ns以下, 接続コネクタ形状:標準タイプ
RAシリーズ用F/Vアンプ	日本アビオニクス	AP11-108	250510	保証なし	10,000	110,000	RAシリーズ用1chF/Vアンプユニット, 絶縁BNC入力, 入力インピーダンス:100kΩ, レンジ:100・200・500・1k・2k・5k・10kHzFS許容入力電圧:±100V, 周波数範囲1Hz~10kHz, トリガレベル:0又は2.5V, 入力ハルス幅:20μs以上, 垂直分解能16ビット
データロガー							
リアルタイム信号処理ロガー	IMC	CRONOS-PL8	260189	保証なし	150,000	2,496,000	メインフレーム スロット数8 電源DC10~36V(ACアダプタ付 286×150×333mm PCとの接続:100BASE-T, TCP/IP, モデム) 指定仕様/O p. 内蔵モニタ仕様(外付専用モニタ使用不可)・リアルタイム演算オンラインファモソフトCRPL/OFA×1
マルチファンクション・モジュール	キーサイト・テクノロジ	34907A	510440	1カ月	25,000	54,548	マルチファンクション・モジュール2×8ビット・デジタルI/Oポート, 26ビットイベント・カウンタ, アナログ出力ポート×2
40CHシングル・エンド・マルチプレクサ	キーサイト・テクノロジ	34908A	510399	1カ月	25,000	69,901	40chシングル・エンド・マルチプレクサ, スキャン速度:60ch/s
4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス	キーサイト・テクノロジ	U2751A	511334	保証なし	50,000	123,761	4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス, 最大:42V/2A, ストローク:-30dB, 最大スイッチング時間:4ms, DB25コネクタ, High-Speed 2.0(480Mbps/s)TMC488, 2準拠, Op. ABJ(日本語マニュアル)
CANカード	共和電業	CAN41A	220243	1カ月	115,000	178,000	EDX100A用2入力CANカード, CANポート:2(2ノード), 対応CANバージョン:Bosch2.0BActive対応(ISO-11898準拠), コネクタ:Dsub9pin(オス), CANコントローラ動作クロック:40/32MHz, 測定ID数:2ポート合計32ID, 通信速度:ハイスピードCAN10~1000kbps, ロースピードCAN10~125kbps, ※注: EDX100Aの最終スロットに1枚のみ実装可能, EDX2000Aでは使用不可
歪・電圧カード	共和電業	CDV40B-F	220217	1カ月	60,000	479,600	EDX100A/200A/2000A/2000B/3000A用ひずみ電圧測定カード, 8ch, 直流ブリッジ, 応答周波数:DC~50kHz, アンチリアリングフィルタ付Op. U40(ケーブル50cm), FV1A(変換コネクタ)×8
F/Vコンバータカード	共和電業	CFV40A	220263	1カ月	138,000	218,000	EDX100A/EDX2000A/EDX3000A用F/Vコンバータカード, 4ch, 測定対象:交流信号出力センサ, Op. U12(入力ケーブル)×4※EDX2000A 64に2枚実装時, その他のカードは4枚迄, 1枚実装時はその他のカードは6枚迄

レンタル測定器（電気） 在庫品販売リスト 2019年 2月号

有効期限：2019年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
データロガー							
CANカード	共和電業	ECAN40A	220282	1カ月	150,000	230,000	EDX200A2H/4H/4T オプションスロット用CAN測定カード、CANポート数:2、入力チャンネル数:最大512ch(2ポート合計)、DCS105A(CANdbファイル読み込みソフト)付属
クランプロガー	日置電機	3636	030953	1カ月	15,000	54,800	AC電流2ch入力用(別途センサ要)、AC0.00~50.00A(AC50Aレンジ)、0.0~500.0A(AC500Aレンジ)、9632(アラーム信号出力用ケーブル)付属、Op.3912(コミュニケーションベース、USB1.1)、USBケーブル(1m)付属
クランプロガー	日置電機	LR5051	031360	6カ月	12,000	27,000	クランプロガー、測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch、オプションのクランプセンサを使用)、測定範囲:AC500.0mA~1000Arms、5レンジ(クランプセンサによって異なる)、測定精度:±0.5%rdg、±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度、記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch、統計値記録:15,000データ/ch、記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定、インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、電源:単3形アルカリ乾電池×2
クランプセンサ	日置電機	9651	030974	1カ月	2,000	9,800	3636用クランプセンサ、AC500A、600V以下、φ46mm以下
交流安定化電源							
ESシリーズ用電源入力ユニット	エヌエフ回路設計ブロック	4481	270986	6カ月	29,000	50,000	ESシリーズ用電源入力ユニット(6kVA)
ESシリーズ用ブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	270551	1カ月	350,000	986,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター、2kVA
直流安定化電源							
ソーラーアレイシミュレータ	アメテック	ETS60X14C-PVF	270966	1カ月	580,000	1,500,000	ソーラーアレイシミュレータ、電力容量:840W、出力電圧及び電流:0~60V/0~14A、MPP追従速度:250Hz、出力耐圧:±1000Vpp、出力電圧ノイズ:<0.35Vpp、出力電流ノイズ:60mApp、AC入力電圧:100~240V
電源・電子負荷装置	Mywayプラス	MWBFP2-1040	270894	保証なし	980,000	2,580,000	回生型DC電子負荷装置及びDC電源、DC入出力動作電圧:0~400V(電源モード)/100~400V(負荷モード)、DC入出力電流:0~±25A、DC入出力電力±10kW、定電圧モード:1~400V、定電流モード:0~±25A、定電力モード:±10kW、定抵抗モード:2.0~400Ω、系統電源電圧:三相/200V±10%、定格容量:±11kVA、最大4台並列接続し、±100A迄対応可能
直流安定化電源	テクシオ	PS20-20A	270828	6カ月	48,000	115,000	0~20V、0~20A、入力:AC100~240V単相、デジタル表示、過電圧・過電流保護装置付、外部アナログコントロール、並列接続で同一電圧機種にて最大2400W、直列接続で同一機種にて2台のマスター・スレーブ動作可能
直流安定化電源	テクシオ	PW16-5ADP	270783	1カ月	28,000	115,000	2出力電源、0~+16V/0~5A、0~+6V/0~3A、デジタル表示、入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相消費電力:約213W/278VA
RS232C/USBコントロールボード	テクシオ	IF60RU	270976	1カ月	16,000	24,800	PSFシリーズ用 RS232C/USBコントロールボード
PSFシリーズ用拡張用スレーブ機	テクシオ	PSF800LS	270657	1カ月	69,000	160,000	PSF400L/PSF800L用 800W電流拡張用スレーブ機Op. OP21A(横置パラレル接続キット)
交直両用高圧アンプ	トレック	610E	271035	1カ月	980,000	1,692,000	出力電圧0~±10000V、出力電流0~±2000μArms、入力電圧0~±10V、電圧増幅率1000V/V、100V/V、電流増幅率200μA/V、20μA/V、精度 電圧増幅時0.5%FS、分解能1V、10V、ノイズ700mVrms、安定度0.01%仕様コード 610E-F-CE
直流安定化電源	高砂製作所	EX1500H2	270390	1カ月	120,000	475,000	ズーム電源、0~240V、0~25A(240V時最大6.25A、60V時最大25A)入力:AC85V~264V単相、デジタル表示、1500W(注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
プログラマブル直流電源							
直流システム電源	キーサイト・テクノロジー	66311B	270400	1カ月	95,000	250,693	移動体通信用DC電源 単出力、0~15V、0~3A、GPIO付Op. 100(入力:AC87~106V単相、47~63Hz)
UPS							
無停電電源	三菱電機	FW-V10-1.0K	270486	保証なし	10,000	148,000	出力:1kVA/700W、出力電圧:AC100V、50/60Hz、常時インバータ方式、バックアップ:10分間、入力:AC85~144V

レンタル測定器（電気） 在庫品販売リスト 2019年 2月号

有効期限：2019年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

**株式会社
アイジー**
TEL : 048-291-8134
FAX : 048-291-8154
e-mail : sales@igsoku.com



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書は別途お見積りとさせていただきます。

ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
電子負荷装置							
直流電子負荷装置	計測技術研究所	LN300C-G7	271038	1か月	290,000	468,000	動作モード:CC/CR/CV/CP, 動作電圧:DC0~500V, 最大電流:0~12A, 最大電力:300W, スルーレート:1A/μs, 保護・アラーム機能:過電流保護/過電力保護/過電圧アラーム, I/F:USB・GPIO, 電源:AC85~264V 50/60Hz, 消費電力:40VA以下, 寸法:215(W)×128.6(H)×420(D)mm, 質量:6.5kg, Op. LX-OP01(GPIB/DIDO), LX-OP03(マスタ/スレーブ接続ケーブル), SP-UNIT(MPPTオプション)
スライダック							
スライドレギュレータ	松永製作所	SD1310	271034	1か月	9,000	15,500	スライドレギュレータ, 単相, 入力:100V, 50/60Hz, 出力:0~130V, 最大電流:10A, 容量:1kVA
スライドレギュレータ	松永製作所	SD1375	270851	1か月	43,000	144,000	スライドレギュレータ, 単相, 入力:100V, 50/60Hz, 出力:0~130V, 最大電流:75A, 容量:7.5kVA
充放電試験器							
充放電試験器	菊水電子工業	PFX2021	270778	1か月	190,000	416,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(1ch)出力数:1, 充放電電流範囲:0mA~10000mA, 充放電電圧範囲:0V~20.000V, 充放電モード:CC/CC-CV/PWM/パルス, 最大充放電電力:200.00V, 測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧, Op. TL07-PFX(負荷ケーブル7m)
充放電試験器	菊水電子工業	PFX2121	270768	1か月	38,000	60,000	PFX2000シリーズ コントロールユニットPC接続用のUSBケーブル標準添付
デジタルマルチ温度計							
デジタル温度計	横河計測	TX10-02	510755	保証なし	7,000	43,000	携帯用温度計, K, 測定周期:約2秒/回, 単三アルカリ乾電池×2 Op. 90032(Kプローブ, -20~500°C, 感温部分:φ15mm コード長:1.2m, 表面高温ストレート型, 接地型, クラス2)
振動計							
シグナルコンディショナ	エンデブコ	2775B	500352	保証なし	150,000	503,000	1chチャージアンプ, 圧電型センサ:入力電荷レンジ<10万pC, アンプ内蔵型センサ:供給電流4.3mAまたは8.5mA, 最大入力電圧<22VDC, 周波数特性:0.5Hz~120kHz(-3dB), 出力特性:AC電圧出力10VpK, DC電圧出力10VDC
2775B用6CHラック	エンデブコ	4948A	500353	保証なし	25,000	171,000	2775B用6chラック
高応答小型加速度変換器	共和電業	AS20HB	500543	保証なし	40,000	66,000	高応答小型加速度変換器, 定格容量:±196.1m/s ² (±20G), 応答周波数:DC~650Hz(感度偏差±5%)
加速度変換器	共和電業	AS2GB	500526	保証なし	28,000	52,000	小型低容量加速度変換器, 定格容量:±19.61m/s ² (±2G), 応答周波数:DC~60Hz, ケーブル直出し, 変換コネクタプラグ
レベルレコーダ							
感熱プリンター	セイコーインスツルメンツ	DPU414-31B	500254	1か月	15,000	33,000	サーマルプリンター シリアル:9Pメス/パラレル:セントロニクス両対応, NiCdバッテリーパック内蔵, 別途接続ケーブル要:リオンVM51にはCC86, VM52/52AにはCC87, NL04/06/14-AM09S/09TにはCC90NA27-V A11にはCB-D232S-015, VA10-NA29-SA77にはCC81, NL31にはCC93が別途必要, アダプタ9Pオス-25Pメス付属Op. PW-40007J1(ACアダプタ) O(セイコーインスツルメンツ製)
ビデオデッキ・ビデオカメラ							
HDD&DVDレコーダ	ソニー	RDZ-D900A	240546	保証なし	22,000	オープン	HDD&DVDレコーダ スゴ録, 記録メディア:DVD+RW/+R/+RDL/-RW(CPRM対応)/-R(CPRM対応), 内蔵HDD(400GB), 地上デジタル(CATV/バススルー対応)×2, BS・110度CSデジタル×2, アナログ, 入力端子:HDMI出力, D4, コンボジット映像入/出力(3/1), ステレオ音声入/出力(3/2), 光デジタル音声出力, iLINK入力, USB
動歪測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	210101	1か月	158,000	248,000	シグナルコンディショナ, 直流通電流, 1ch, 適用ゲージ:120/350Ω, 60.0~1000.0Ω設定可能, 応答周波数:DC~500kHz, デュアル, フィルタ:10, 100, 1k, 10kHz, 100kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	210027	保証なし	50,000	248,000	シグナルコンディショナ, 直流通電圧, 1ch, 適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~500kHz, デュアルアウトプット:±10V, フィルタ:10, 100, 1k, 10kHz

レンタル測定器（電気） 在庫品販売リスト 2019年 2月号

有効期限：2019年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

**株式会社
アイジー**
TEL : 048-291-8134
FAX : 048-291-8154
e-mail : sales@igsoku.com



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積時に記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書は別途お見積りとさせていただきます。

ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカ型番	型番コード	保証	販売価格(円)	定価(円)	仕様
変位計							
変位変換器	共和電業	DT50A	500169	保証なし	28,000	53,000	ひずみケージ式変位変換器。測定範囲:50mm。定格出力:1.5mV/V。ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
ブリッジボックス							
ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	220290	1か月	110,000	183,000	ブリッジボックス(8ch)。120Ω。ワンタッチロック式端子台。1.5m接続ケーブル付CDV40B/A専用。Op. H-12029(入力集中ケーブル5m)
工業用ビデオスコープ							
工業用ビデオスコープ	オリンパス	IV86355ETL	812021	1か月	890,000	5,060,000	IPLEX FX,IV8000-2,ファイバー外径φ6mm、有効挿入長3.5m,ケース
工業用ビデオスコープ	オリンパス	IV8420U	812833	1か月	890,000	3,680,000	IPLEX UltraLite,IV8420U,ファイバー外径φ4.0mm、有効挿入長2m,ケース
工業用カメラ							
1/2CCDマイクロカラーカメラ	エルモ社	MN43H	240409	保証なし	37,000	246,000	1/2CCDマイクロカラーカメラ。41万画素。水平768・垂直494画素。ヘッド部径17mm。レンズは付属されていません。専用のレンズ(T1675Fなど)が必要です。延長用カメラケーブルは、EMC-XXHです。Op. CC431(カメラ制御器)。EMC02H(カメラケーブル2m)。ACアダプタ。ACコード
探傷器							
超音波式コンクリート品質試験機	C. N. S. エレクトロニクス	PUNDIT	520024	保証なし	115,000	950,000	パルゼット:超音波式コンクリート品質試験機。時間測定範囲:0.1~9999μs。伝播能力:0~15m(対面法)。0~1.5m(表面法)材質による。トランスデューサ(54kHz)2ヶ。Ni-Cd充電電池内蔵。Op. トランスデューサ用ゴムキャップ台50x15mm x2ヶ
緩衝材製造装置							
インスタパック現場発泡包装システム	シールドエアージャパン	インスタパッカーテーブルトップ	370809	保証なし	120,000	999,999	インスタパックシステム。電源:単相200V。30A/UL及びCE規格認定。ポリ袋入り発砲体毎分16個作成可能。インスタパック各液種に対応。ポンプタイプ60L。※メーカー有償サポート/消耗品が別途必要となります。
システム取付架台 テーブルトップ用	シールドエアージャパン	システムトリツケカタイ	370810	保証なし	22,000	99,999	インスタパッカーテーブルトップ用取付架台
ロジックアナライザ(モジュール型)							
TLA7XXX用LAモジュール136ch	テクトロニクス	TLA7AB4	090504	1か月	1,500,000	10,660,000	TLA7xxx用LAモジュール。タイミング1GHz(ハーフch)。500MHz(フルch)。8GHz(MagniVu)。136ch。2S(450MHzステート。64Mメモリ)
ロジックアナライザ周辺機器							
I-VIEWケーブル	テクトロニクス	I-VIEWケーブル	090378	1か月	40,000	198,000	I-VIEWケーブル
ロムライター & ロムライター周辺機器							
ギャングプログラマ	ミナトエレクトロニクス	MODEL1940	693846	保証なし	100,000	1,700,000	16ビット16個書 高速ギャングプログラマ24-48ピンDIPSOP。TSOP。PLCC等は別途変換アダプタ必要
ソケットユニット	ミナトエレクトロニクス	SU50-48DP2	694460	保証なし	6,000	35,000	MODEL1950用ソケットユニットDIP48ピンソケット2個書き。MODEL1950には8台まで実装可能。SU50-48DP2とSU50-48DPの混在使用は不可。