

レンタル測定器(特選) 在庫品販売リスト 2018年 4月号

有効期限:2018年 5月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

iG 株式会社
アイジー

TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

7016-10

(型番コード 100461)

DL1640デジタルオシロスコープ

DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10, 4ch, 最高サンプルレート:200MS/s, 周波数:200MHz, 分解能:8bi
メモリ:8MWord/ch(シングルトリガモード時), プローブ:700960×4 Op. J3(PCカードドライブ), B5(内蔵プリンタ), C10(イーサネット+USB)



販売価格 **220,000円**

(メーカー定価 768,000円)

TDS2012C

(型番コード 101183)

デジタル・ストレージ・オシロスコープ

2ch, 100MHz, 2GS/s, レコード長:2.5kW, コネクタ: BNC(メス), 制御I/F: USB, 記録メディア: USB(媒体は付属しておりません), TPPO201(200MHz用)×2付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm, 質量:2.0kg



販売価格 **80,000円**

(メーカー定価 217,000円)

MU120138A

(型番コード 322428)

10GBイーサネットモジュール

MD1230B用10GBイーサネットモジュール10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)ポート数:4ポート/SFP+(LC)別途SFP+モジュールが必要です。



販売価格 **2,500,000円**

(メーカー定価 6,000,000円)

OM4106D

(型番コード 031439)

コヒーレント光信号アナライザ

コヒーレント光信号アナライザ, 33GHz, Op. CC(Cバンド・レーザ/レーザー), EXT(リファレンス・レーザ)との外部接続を追加, OAM(QAMおよびその他のソフトウェア・デモジェネレータの追加)Op. OMRAC2(アルミ製ラック)付



販売価格 **2,900,000円**

(メーカー定価 21,243,000円)

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
マルチメータ							
USBモジュラーデジタルマルチメータ	キーサイト・テクノロジー	U2741A	020187	1か月	50,000	147,662	5・1/2桁USBモジュラー・デジタル・マルチメータ, 測定機能: DC/AC電圧・電流, 2端子・4端子抵抗, 周波数, 導通, ダイオード, 温度(サーミスタ), DC電圧: 100mV~300V, 分解能: 1μV, AC電圧: 100mVrms, 分解能: 1μVrms, 1V~250V, 分解能: 10μV, 抵抗: 100Ω~100MΩ, 分解能: 1mΩ, DC電流: 10mA~2A, 分解能: 100nA, AC電流: 10mA~2A, 分解能: 100nA.
USBモジュラー測定器シャーシ	キーサイト・テクノロジー	U2781A	020186	1か月	55,000	159,804	USBモジュラー測定器シャーシ, 外部10MHz基準クロック, 外部トリガ入力/出力機能, U2300シリーズUSBマルチファンクション・データ収集デバイスの搭載が可能
電流計							
クランプリークセンサ	日置電機	9675	030933	1か月	9,000	20,000	クランプオンセンサ, 漏れ電流用, 最大入力電流: AC10A, 出力電圧: AC100mV/A, φ30mm以下
クランプセンサ	日置電機	CT6500	031361	6か月	6,000	12,000	LR5051用クランプセンサ, AC500A, 使用回路電圧: 600V以下, φ46mm, コード長3m, 出力端子BNC
電力計							
プレジジョンパワーアナライザ	横河計測	WT1806	031479	6か月	800,000	1,850,000	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ: 1.5V~1kV(クレストファクタ3)/0.75V~500V(クレストファクタ6), 電流測定レンジ: 1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6), 周波数測定範囲: DC, 0.1Hz~1MHz, 基本精度: 0.15%~50p, 06(50A/6入力エレメント), G5(高調波測定)
オシロスコープ							
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2012C	101183	1か月	80,000	217,000	2ch, 100MHz, 2GS/s, レコード長:2.5kW, コネクタ: BNC(メス), 制御I/F: USB, 記録メディア: USB(媒体は付属しておりません), TPPO201(200MHz用)×2付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm, 質量:2.0kg
デジタル・シグナル・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	DSOS404A	101425	6か月	1,400,000	9,394,431	周波数帯域: 4GHz, 入力数: 4ch, メモリ長: 50M/4ch, 最高サンプル: 10GS/s(4ch), 20GS/s(2ch), 分解能: 10/11/12bit, 入力インピーダンス: 50/1MΩ(14pF), インタフェース: USB・LAN, Windows7, 250GB以上HDD, 15"カラーXGAタッチ・スクリーン, 質量: 12.8kg, Op. N5384A(SDA), N5415B(InfiniiScan), N5400B(EZJIT+), N8808B(UniPro), N5392C(Ethernet), N5459C(DDR)
DL1640デジタルオシロスコープ	横河計測	7016-10	100461	3か月	220,000	768,000	DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10, 4ch, 最高サンプルレート:200MS/s, 周波数:200MHz, 分解能: 8bi メモリ:8MWord/ch(シングルトリガモード時), プローブ:700960×4 Op. J3(PCカードドライブ), B5(内蔵プリンタ), C10(イーサネット+USB)
スペクトラムアナライザ周辺機器							
ミリメータ・エクステンション・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N9029AV06	072258	保証なし	1,200,000	3,146,630	ミリ波シグナルアナライザ用周波数拡張モジュール 周波数レンジ: 110GHz~170GHz, Op. N5262VDI-175:VDI電源モジュール

レンタル測定器(特選)在庫品販売リスト 2018年 4月号

有効期限:2018年 5月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。

各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



TEL : 048-291-8134

FAX : 048-291-8154

e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がフランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
記録計							
LR4100Eハンレコーダ	横河電機	3711-32	250341	保証なし	80,000	709,500	LR4100E 縦型3ペン、入力:DCV(1mV~200V/fs)・熱電対12種紙送り速度:10~1200mm/min及びmm/h、Op. RS232C
メモリハイコーダ	日置電機	8860-50	250599	1か月	280,000	1,304,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:5mV~20V/DIVメモリ128Mword/ch(1ch使用時)・16Mword/ch(8ch使用時)、サンプル:20MS/s、PCカードスロット×2、Op. 8956(アナログユニット)×4、9718-50(HDユニット)、9197(接続コード)×8、9715-51(メモリボード128M)、8995(プリンタユニット)
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	250601	1か月	770,000	3,506,000	アナログ32ch・ロジック16ch(プローブ要)、入力:10mV~2V/DIVメモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch(32ch使用時)、サンプル:1Ms/s、PCカードスロット×2、Op. 8946(4chアナログユニット)×8、9718-50(HDユニット)、9715-53×2(2Gワードメモリ)、9197(接続コード)×32、8995(A4プリンタユニット)
充放電試験器							
充放電試験器	計測技術研究所	MCD-05-05002	270876	1か月	320,000	890,000	小容量多チャネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続)、[充電部]電圧:0~5V/電流:0~200mA、定電流/定電圧モード、[放電部]電圧:0~5V/電流:-200mA、定電流/定電圧モード、[測定部]電圧測定:0~6V、電流測定:±200mA、インタフェース:USB1.1、I/O出力、定格入力電圧:AC100~240V、消費電力:40VA、Op. 専用ソフトウェア(Hydrangea)付属
デジタル歪測定器							
高速データローガ	共和電業	UCAM550A	220267	6か月	630,000	1,600,000	高速データローガ、本体内部蔵ひずみ50点、測定対象:ひずみゲージ、ひずみゲージ変換器、ポテンションメータ式センサ、測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ)、ポテンションメータ式センサ:0~±50%、分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/10×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ)、ポテンションメータ式センサ:0.01%、DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属、1台で最大50点、20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要)、Op. US S51B(ひずみユニット)×5、UT50A(防塵用端子カバー)×5
通信関係							
ミリ波モジュールWR6.5,110-170GHz	キーサイト・テクノロジー	N5256AW06	120626	保証なし	3,400,000	9,663,534	PNA用ミリ波伝送反射モジュール 周波数レンジ:110GHz~170GHz Op. 001:25dBメカニカルアッテネータ
ミリ波モジュールWR6.5,110-170GHz	キーサイト・テクノロジー	N5256AW06	120627	保証なし	3,400,000	9,731,282	PNA用ミリ波伝送反射モジュール 周波数レンジ:110GHz~170GHz Op. 002:15dB LO/RFAmp
ミリメータ・エクステンション・モジュール	キーサイト・テクノロジー	E8257DV06	120629	保証なし	1,200,000	3,243,129	ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、110~170GHz Op. N5262 VDI-175:VDI-175PowerSupply
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	322428	保証なし	2,500,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)ポート数:4ポート/SFP+(LC)別途SFP+モジュールが必要です。
コヒーレント光信号アナライザ	テクトロニクス	OM4106D	031439	保証なし	2,900,000	21,243,000	コヒーレント光信号アナライザ、33GHz、Op. CC(Cバンド・レーザ/レジーバ)、EXT(リファレンス・レーザとの外部接続を追加)、OAM(QAMおよびその他のソフトウェア・ディモジュールの追加)Op. OMRAC2(アルミ製ラック)付
ロジックアナライザ/周辺機器							
ロジックアナライザ	キーサイト・テクノロジー	U4154A	090612	6か月	1,500,000	15,169,997	AXIeロジックアナライザ136ch、5GHz(ハーフch)・2.5GHz(フルch)タイミング/2.5GHzステート(Op. 02G)アナライザ、2Mbサンプルメモリ、【構成内容】M9502A(AXIe2スロットシャーシ)、-U20(USB制御)、M9536A(コントローラボード)、-WE6(Win7/64bit)、-M16(16GBメモリ)、U4154A(ロジックアナライザモジュール)、-002(標準2Mメモリ)、-02G(2.5GHzステート)、U4201A(ロジックアナライザケーブル)
ソフトタッチ差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	E5405A	090447	1か月	70,000	377,732	17chソフトタッチ差動プローブ、90ピンケーブル用