

# レンタル測定器(通信) 在庫品販売リスト 2018年 2月号

有効期限:2018年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



**iG** 株式会社  
アイジー  
TEL: 048-291-8134  
FAX: 048-291-8154  
e-mail: sales@igsoku.com

ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

## MG3700A

(型番コード 160318)

### ベクトル信号発生器

ベクトル信号発生器 250kHz~3GHzエージングレート:±1×10<sup>-7</sup>/年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω, N型, Op. 021(メモリ拡張512Mサンプル)



販売価格 **400,000円**

(メーカー定価 3,100,000円)

## MODEL500-EX

(型番コード 031061)

### パワーメータ

デジタルパワーメータ 電力測定(μW, mW, W, kW, dBm) VSWR, リターンロス, 電力効率(%), 20目盛フルスケール, (別途パワーセンサ・エレメントが必要), Op. 5010B(シリアル接続通過型センサソケット, QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)), 5000-035(ハードキャリングケース)



販売価格 **65,000円**

(メーカー定価 500,000円)

## N4010A

(型番コード 322006)

### ワイヤレス・コネクティビティ・テスト・セット

無線コネクティビティ・テスト・セット周波数レンジ:信号生成:2.4~2.4835GHz, 出力パワー0~-90dBm, 信号解析:2.37~2.53GHz, 出力パワー+23~-70dBm, 帯域:22MHz, BNC, 50Ω, I/F:GPIB, USB, LAN, Op. 102(2.4GHz無線LAN送受信解析), 104(フレキシブル任意波形発生)



販売価格 **650,000円**

(メーカー定価 4068288円)

## MD8470A

(型番コード 322669)

### シグナリングテスタ

周波数範囲:400~2700MHz, 周波数設定分解能:100Hz, N型, 50Ω, 出力レベル範囲:-120~-18dBm, レベル設定解像度:0.1dBm最大入力レベル:+34dBm, Op. 02(セカンドRF), MU847010B(W-CDMAユニット), MU847090B(ISDNユニット), MX847010A(W-CDMA/GSMシミュレーションキット), MX847010A-11(HSDPAソフトウェア), MX847010A-12(HSUPAソフトウェア), MX847011A(W-CDMAサイファリングソフト)



販売価格 **150,000円**

(メーカー定価 100,000円)

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
雑音指数測定器							
ノイズフィギュア・メータ	キーサイト・テクノロジー	8970B	110081	保証無し	250,000	2,078,000	NF測定(0~30dB, ±0.1dB), 利得測定(-20~40dB, ±0.15dB)周波数範囲:10MHz~2047MHz(Op. 020), ノイズ・ソース駆動, 28.0±0.1VXYレコーダ出力, プロッタ出力, GPIB付
スペクトラムアナライザ周辺機器							
ダウンコンバータ 5G-50GHZ	キーサイト・テクノロジー	N1999A	071954	保証無し	1,400,000	7,823,120	ワイヤレス・ハイ・ディフィニション・ダウンコンバータ
減衰器							
マッチフィルタ	多摩川電子	URF222	190047	保証無し	20,000	130,000	バンドリジエクションフィルタ通過帯域周波数:1~2090, 2190~2500MHz, 挿入損失:4.0dB以下, 減衰域減衰量:2110~2170MHzにて30dB以上, VSWR:2.0以下, 50Ω, 10W, SMA(メス)
ダブル・バランス・ミキサ	ワトキンズ・ジョンソン	M85C	200052	保証無し	30,000	109,000	ダブル・バランス・ミキサ LO, RF:2~18GHz, IF:DC~1000MHz, SMA(メス)
ポータブルギガシキアンテナ	アンリツ	2000-1660-R	130229	保証無し	20,000	34,000	指向性アンテナ, 1425~1535MHz, N(f), 12dBd, 八木アンテナ。
アッテネータ 10DB	キーサイト・テクノロジー	8491A	200181	保証無し	18,000	30,808	アッテネータ, DC~12.4GHz, 2W, N(オス)-N(メス), Op. 010(10dB減衰器)
アッテネータ 20DB	キーサイト・テクノロジー	8491B	200166	保証無し	42,000	34,484	アッテネータ, DC~18GHz, 2W, N(オス)-N(メス)OP. 020(20dB減衰量)
スイッチ	キーサイト・テクノロジー	8765B	200198	保証無し	30,000	52,479	SPDT同軸スイッチ DC~20GHz, 単極, SMA(メス)コネクタ
高周波電力計							
ユニバーサルパワーセンサ	アンリツ	MA2481D	031025	保証無し	50,000	228,000	アベレージパワーセンサ(3パスダイオード)10MHz~6GHz, -60~+20dBmコネクタ:N(オス)
パワーメータ(ハード)	パード	MODEL500-EX	031061	1ヶ月	65,000	500,000	デジタルパワーメータ 電力測定(μW, mW, W, kW, dBm) VSWR, リターンロス, 電力効率(%), 20目盛フルスケール, (別途パワーセンサ・エレメントが必要), Op. 5010B(シリアル接続通過型センサソケット, QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)), 5000-035(ハードキャリングケース)

# レンタル測定器(通信) 在庫品販売リスト 2018年 2月号

有効期限:2018年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
デジタルテレビ関連測定器							
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT436NP	240326	保証無し	100,000	598,000	波長: 850±25nm, 1300+50/-20nm, 出力: ≥-20dBm
コンポーネント信号発生器	リーダー電子	MODEL425A	240099	保証無し	80,000	798,000	NTSCコンポーネント・テストシグナルジェネレータ 26コンポーネントテスト信号、8コンボジットテスト信号発生する信号発生器 コンポーネント: 60HzBetacam方式、出力インピーダンス: 75Ω
フレキシブルスキャンコンバータ	アストロデザイン	SC2065A	322649	保証無し	150,000	980,000	フレキシブルスキャンコンバータ走査方式: プログレッシブ/インターレース、ピクセルクロック: 25~165MHz、水平周波数: 15~110kHz、垂直周波数: 24~150Hz、表示画素数: 最大2560×1536、入力: HD-SDI, SD-SDI, DVI-D, DV I-A, VGA, YPbPr, VBS 出力: HD-SDI, SD-SDI, DVI-D, VGA, YPbPr, VBS
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AC	240476	保証無し	80,000	1,614,000	(62.5/125μm)
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	882EA	240634	保証無し	250,000	2,800,000	UPC/FC(narrowkey)コネクタ
高機能マルチ波形モニタ	テクトロニクス	WFM8300	322694	保証無し	450,000	3,728,900	高機能マルチ波形モニタSD(SD-SDI), HD(HD-SDI), SIM, 3D, DAT, AV Dが標準、消費電力: 最大110W、質量: 3.9kg, Op. WFM7F02(キャリングケース), AD(デジタル&アナログオーディオ), 3G(3G-SDI), PHY(SDI物理層測定パッケージ付)。
ネットワークアナライザ周辺機器							
オープン/ショート/ロード	アンリツ	OSLN50	120621	保証無し	80,000	99,000	サイトマスタ用精密オープン/ショート/ロードDC~18GHz, 50Ω, N(オス)
4395AヨウSパラメータテストセット	キーサイト・テクノロジー	87511A	120289	保証無し	290,000	809,056	4395A用Sパラメータテストセット 50Ω, 100kHz~500MHz, Op. 800(7mmコネクタ)
回線試験機							
回線試験機	大井電気	MS602B	310117	保証無し	90,000	320,000	回線試験機 発信器部: 300Hz~4000Hz(MANUALモード, 10Hz単位), レベル: -40~+5dBm(6W), -40~+0dBm(2W), レベル計部: 300~4000Hz, TRACKモード: -25~+5dBm(6W)/0dBm(2W) FLATモード: -60~+5dBm(6W)/-50~dBm(2W)、測定コードA付属せず 電源: 単3電池(3本)
プロトコル/バスアナライザ							
SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テレデザイン・レクロー・ジャパン	ST1-31-2A	322256	保証無し	300,000	2,020,000	SATA MASTER STX-131 SATAプロトコル1.5/3Gbpsバッファサイズ: 512MB, 1ポート(1リンク), プリトリガとポストトリガで異なるフィルタ設定が可能、タイムスタンプ分解能: 40bitタイム(1Dword), ホストPC接続: USB2.0, Op. ST TAP2(SATA 2ポートパッシブタップ)
SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テレデザイン・レクロー・ジャパン	ST2-31-4A	322576	保証無し	300,000	2,120,000	SATA MASTER STX-231 SATAプロトコル1.5/3Gbps NEW MARVEL PHY搭載モデルバッファサイズ: 1GB, 2ポート(ホスト/デバイス×2)
CLEAR SIGHT 10/100Mイーサネットアナライザ	フルーク・ネットワークス	CSA1045SP C7	322630	保証無し	250,000	1,730,000	ClearSight Analyzer(10/100M半二重対応)リアルタイムアプリケーションフロー解析(ラダー表示), プレイバック機能(パケットからアプリケーションコンテンツを再生), アトラス解析機能, マルチセグメント解析機能, エキスパートアラート機能, パケットジェネレータ機能, レポート機能構成: ノートブックPC(プレインストール), 10/100M全二重イーサネットアググレーションTAP, キャリングバッグ
USB2.0プロトコルアナライザ	岩崎通信機	SB2020	321959	保証無し	50,000	698,000	USB2.0対応バスプロトコルアナライザHIGH(480Mbps)/FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps)自動判定, 自動切替本体: キャパシタメモリ: 512Mバイト, 動作環境: WindowsXP/2000(USB2.0付を推奨) Pentium III 500MHz以上 推奨, メモリ256MB以上
ネットワーク試験機							
マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム	アンリツ	CMA5000	322177	保証無し	100,000	4,465,800	マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム(5000-150-DC-US)実装ユニット: 5610-000-UTA(10G, 10G SONET/SDH測定モジュール)/5610-142-UTA(1550nmXFP)付, Op. 5610-201-UTA(10G SONET/SDH), 5610-211-UTA(Concatenation), 5610-213-UTA(Tandem Connection Monitoring)
ボイス・クオリティ・テスタ	Viaviソリューションズ	J1981B	321307	保証無し	300,000	6,081,000	次世代ネットワーク用の音声品質テストシステム音声の明瞭度測定, 遅延測定, エコー測定, 音声アクティベーション検出解析DTMF信号解析, 片方向/双方向測定, 自動テストモード, 対話型テストモードOp. 200(デュアルポート・アナログFXO/デュアルポート・アナログE&Mインタフェース), J1983A(PESQライセンス)J1997A(PESQライセンス)
イーサネット負荷試験機	横河計測	AE5501	321486	保証無し	90,000	514,000	Traffic Tester Mini(イーサネット負荷試験機)、測定ポート: 10/100/1000Base-T, 1000Base-SX/LX(Op.にてGBICモジュール付属), 回線速度: 10M/100M/1Gbit/s, 測定機能: PINGテスト, スループット測定, アイドル測定・遅延測定, フレーム・ロス測定, Op. AZ8128:ソフトキャリングケース, AE5730:セットアップS/W, 1000BASE-LX-GBICモジュール, 1000BASE-SX-GBICモジュール
ホータブル・スマートビットシステム	SPIRENT	SMB600B	321620	保証無し	98,000	1,362,000	SMB600型マルチポート・パフォーマンススタスタSmartWindow, SmartApplicationsSmartLIBソフトウェア添付 インタフェースポート2スロット別途SMB600/6000用インタフェースが必要です
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120118C	322209	保証無し	100,000	3,850,000	MD1230A用10GBイーサネットモジュールXENPAK L/F別途必要, ポート数: 1ポート, GO192A(XENPAK, 10GBASE-LR, SCコネクタ)付
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	322428	保証無し	2,500,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)ポート数: 4ポート/SFP+(LC)別途SFP+モジュールが必要です。

# レンタル測定器(通信)在庫品販売リスト 2018年 2月号

有効期限:2018年 3月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 運送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

資産名称	メーカー名	メーカー型番	型番コード	保証	販売価格	定価	仕様
ネットワーク試験機							
1000BASE-Tユニット	横河計測	AE5523	321792	保証無し	300,000	2,800,000	AE5511用10M/100M/1000Mイーサネットモジュール測定ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 12ポート, 1000BASE-SX/LX 1ポート(SFP)
バーコードリーダー							
高耐久性バーコードスキャナ	モトローラ	LS3408FZ-USBRC09FT	322471	保証無し	10,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ)読み取り距離:228.6mm(最大)USBケーブル付属
近距離無線接続試験機							
ワイヤレスコネクティビティテストセット	キーサイト・テクノロジー	N4010A	322547	保証無し	830,000	5,508,619	無線コネクティビティテスト・セットOp. 101(Bluetoothテスト), 103(2.4GHz/5GHz無線LAN送受信解析), 107(EDRリンク・プラス測定), 108(無線LAN 802.11n MIMO解析), 110(I/Oコネクティビティ), BNC, 50Ω, I/F: GPIB, USB, LAN
ワイヤレスコネクティビティテストセット	キーサイト・テクノロジー	N4010A	321714	1ヶ月	950,000	5,938,890	無線コネクティビティテスト・セットOp. 101(Bluetoothテスト), 103(2.4GHz/5GHz無線LAN送受信解析), 108(無線LAN 802.11n MIMO解析), 111(オーディオ), BNC, 50Ω, I/F: GPIB, USB, LAN
ワイヤレスコネクティビティテストセット	キーサイト・テクノロジー	N4010A	322006	1ヶ月	650,000	4,068,288	無線コネクティビティテスト・セット周波数レンジ: 信号生成: 2.4~2.4835GHz, 出力パワー0~90dBm, 信号解析: 2.37~2.53GHz, 出力パワー+23~-70dBm, 帯域: 22MHz, BNC, 50Ω, I/F: GPIB, USB, LAN, Op. 102(2.4GHz無線LAN送受信解析), 104(フレキシブル任意波形発生)
ワイヤレス通信用測定器							
ムセンネットワークアナライザ	ローデシュワルツ	TSMW	071923	保証無し	400,000	4,150,000	LTE用ドライブテスタ構成: TSMW/03ラジオネットワークアナライザ本体(GPSアンテナ付), OP. K29: LTE FDD/TDD, K27: RF POWER SCAN, Z1: AC電源, 拡張バッテリー※Romes4等のドライブソフトウェアは含まれておりません。追加が必要です。
ワイヤレスツインテストセット	キーサイト・テクノロジー	E5515C	071884	保証無し	500,000	18,299,901	RF周波数: 800MHz~1000MHz及び1700M~2000MHz及び1700M~2000MHz, RF出力レベル: (SR1)-120dBm~-13dBmcdma2000信号発生器, (RC1~5) ρ0.98以上, コールプロセッシング機能, シグナリングモード, Op. 002(2ndRFソース), 003(CDMA基地局エミュレータ)E1962B(C2KTA), E1966(EV-DO TA)E1966A-102(DOFA), E1987A(ファストスイッチング), E6716D(C2K/1xEV-DO: ラボアプリケーションスイート), [E6720A-002/006: アニュアルコントラクト・C2K/1xEV-DO] ↑ 2011/3月~1年間のみ
シグナリングテスタ	アンリツ	MD8470A	322369	保証無し	150,000	10,000,000	周波数範囲: 400~2700MHz, 周波数設定分解能: 100Hz, N型, 50Ω, 出力レベル範囲: -120~-18dBm, レベル設定分解能: 0.1dB最大入力レベル: +34dBm, Op. 02(セカンドRF), MU847010B(W-CDMAユニット), MU847090B(ISDNユニット), MX847010A(W-CDMA/GSMシミュレーションキット), MX847010A-11(HSDPAソフトウェア), MX847010A-12(HSUPAソフトウェア), MX847011A(W-CDMAサイファリングソフト)
信号発生器							
ショウハスウシセサイザ	アンリツ	MG3633A	160271	保証無し	200,000	2,715,000	シンセサイズド信号発生器 10kHz~2700MHz, 0.01Hz分解能, 2×10 <sup>6</sup> /日, -143~+23dBm, AM/FM/φM同時変調可能, 50Ω, N型, GP-IB
アナログRFシンゴウハッセイキ	キーサイト・テクノロジー	E4428C	160288	保証無し	330,000	2,397,749	250kHz~3GHz(Op. 503), 分解能0.01Hz, 安定度 <±0.1ppm/年, 出力レベル: +10~-136dBm(>1~3GHz), AM/FM/φMパルス変調, 内蔵ファンクションジェネレータ, 50Ω, N型, GPIB付Op. ABA(英文取説)
ベクトルシンゴウハッセイキ	アンリツ	MG3700A	160318	保証無し	400,000	3,100,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHzエージングレート: ±1×10 <sup>6</sup> /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω, N型, Op. 021(メモリ拡張512Mサンプル),
ベクトルシンゴウハッセイキ	アンリツ	MG3700A	160692	保証無し	300,000	4,700,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHzエージングレート: ±1×10 <sup>6</sup> /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω, N型, Op. 002(メカニカルATT), 021(メモリ拡張512M), 031(高速BER測定機能), MX370084A(ISDB-Tmm波形パターン), MX370105A(MobilWiMAX IQProducer)
光パワーメータ							
LED光源	EXFO	FLS300	031615	保証無し	40,000	200,000	LED光源波長: 850±25nm, 1300+50/-20nm, 出力: ≥-20dBm(62.5/125μm), UPC/FC(narrowkey)コネクタ電源: 単3電池(3本)
光パワーメータ	Viaviソリューションズ	OLP55	031261	保証無し	10,000	163,390	波長レンジ: 780nm~1650nm, -70dBm~+20dBmコネクタ形状: SC
光パワーメータ	グレイテクノス	211A	031135	保証無し	10,000	54,800	ハンディ光パワーメータ 適合ファイバ径: SM9/125~GI62.5/125, 測定波長(nm): 850/1310/1550, 測定レンジ(dBm): -70~+5, 分解能: 0.01dB, SCアダプタ標準付属Op. 180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)。
光パワーメータ	グレイテクノス	216	031353	保証無し	9,000	43,800	ハンディ光パワーメータ測定波長(nm): 1310/1490/1550測定レンジ(dBm): -70~+5分解能: 0.01dB単3電池1本で約50時間測定。