

# レンタル測定器(特選) 在庫品販売リスト 2018年 4月号

有効期限:2018年 5月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がプランクの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



**iG** 株式会社  
アイジー  
TEL : 048-291-8134  
FAX : 048-291-8154  
e-mail : sales@igsoku.com

ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

## E5091A

(型番コード 120662)

### ENAシリーズマルチポートテストセット

ENAシリーズ・マルチポート・テストセット 50MHz~8.5GHz  
Op. 009 (9ポート・テストセット/Nメスコネクタ)



販売価格 **1,500,000円** (メーカー定価 2,725,025円)

## MA2481D

(型番コード 031025)

### ユニバーサルパワーセンサ

アベレージパワーセンサ(3パスダイオード)10MHz  
~6GHz, -60~+20dBmコネクタ:N(オス)



販売価格 **50,000円** (メーカー定価 228,000円)

## CMA5000

(型番コード 322177)

### マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム

マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム(5000-150-DC-US)実装ユニット:5610-000-UTA(10GE, 10G S ONET/SDH測定モジュール)/5610-142-UTA(1550nm XFP)付, Op. 5610-201-UTA(10G SONET/SD H), 5610-211-UTA(Concatenation), 5610-213-UTA(Tandem Connection Monitoring)



販売価格 **100,000円** (メーカー定価 4,465,800円)

## TLA7AB4

(型番コード 090504)

### TLA7XXX用LAモジュール136ch

TLA7xxx用LAモジュール、タイミング1GHz(ハーフch)、500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu)、136ch, 2S(450MHzステート、64Mメモリ)



販売価格 **1,700,000円** (メーカー定価 10,660,000円)

| 資産名称                  | メーカー名       | メーカー型番   | 型番コード  | 保証   | 販売価格      | 定価        | 仕様  |
|-----------------------|-------------|----------|--------|------|-----------|-----------|---|
| 雑音指数測定器               |             |          |        |      |           |           |   |
| ノイズフィギュア・メータ          | キーサイト・テクノロジ | 8970B    | 110055 | 保証なし | 250,000   | 2,078,000 | NF測定(0~30dB, ±0.1dB), 利得測定(-20~40dB, ±0.15dB), 周波数範囲:10~1600MHz, ノイズソース駆動, 28.0±0.1V, XYレコーダ出力, プロッタ出力, HP-IB付  |
| テレビデオ関連機器             |             |          |        |      |           |           |   |
| パターンジェネレータ            | リーダー電子      | LT436NP  | 240326 | 保証なし | 80,000    | 598,000   | NTSC/PALパターンジェネレータ, モノスコ/自然画パターン装備, S端子・D端子(DI対応)装備, コンポーネント信号出力  |
| フレキシブルスキャンコンバータ       | アストロデザイン    | SC2065A  | 322649 | 保証なし | 150,000   | 980,000   | フレキシブルスキャンコンバータ定査方式:プログレッシブ/インターレース, ピクセルクロック:25~165MHz, 水平周波数:15~110KHz, 垂直周波数:24~150Hz, 表示画素数:最大2560x1536, 入力:HD-SDI, SD-SDI, DVI-D, DVI-A, VGA, YPbPr, VBS 出力:HD-SDI, SD-SDI, DVI-D, VGA, YPbPr, VBS   |
| マルチテスト信号発生器           | シバソク        | TG39AC   | 240476 | 保証なし | 80,000    | 1,614,000 | マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能, WideScreenSignal対応, SCARTコネクタ標準装備, RS-232C,  |
| TG700用オーディオ・ゼネレータ     | テクトロニクス     | AG7      | 240432 | 保証なし | 50,000    | 166,700   | TG700用オーディオ・ゼネレータ   |
| TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータ  | テクトロニクス     | DVG7     | 240439 | 保証なし | 90,000    | 549,800   | TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータOp. BK(SDIブラック信号追加)   |
| オープン/ショート/ロード         | アンリツ        | OSLN50   | 120621 | 保証なし | 80,000    | 99,000    | サイトマスタ用精密オープン/ショート/ロードDC~18GHz, 50Ω, N(オス)  |
| サイトホーク/ケーブル・アンテナアナライザ | バード         | SK4000TC | 120665 | 保証なし | 350,000   | 700,000   | 周波数範囲:85MHz~4GHz, 出力:-10dBm, リターンロス測定範囲:-60~0dBm, ケーブルロス測定範囲:0~30dBm, VSWR測定範囲:1.0~65.0, 障害位置検出可能範囲:0~1500m, N型(メス), 50Ω, MicroUSB/USBコネクタ, パワーメータ機能付(別途パワーセンサ必要), 重量:0.9kgOp. CAL-MN-C(校正キット:オープン/ショート/ロード, N(オス))                                       |
| サイトホーク/ケーブル・アンテナアナライザ | バード         | SK4000TC | 120671 | 保証なし | 250,000   | 745,000   | 周波数範囲:85MHz~4GHz, 出力:-10dBm, リターンロス測定範囲:-60~0dBm, ケーブルロス測定範囲:0~30dBm, VSWR測定範囲:1.0~65.0, 障害位置検出可能範囲:0~1500m, N型(メス), 50Ω, MicroUSB/USBコネクタ, パワーメータ機能付(別途パワーセンサ必要), 重量:0.9kgOp. CAL-MN-C(校正キット:オープン/ショート/ロード, N(オス)), CAL-FN-C(校正キット:オープン/ショート/ロード, N(メス)) |
| 4395A用Sパラメータ・テストセット   | キーサイト・テクノロジ | 87511A   | 120289 | 保証なし | 290,000   | 809,056   | 4395A用Sパラメータ・テストセット 50Ω, 100kHz~500MHz, Op. 800(7mmコネクタ)  |
| ENAシリーズマルチポートテストセット   | キーサイト・テクノロジ | E5091A   | 120662 | 保証なし | 1,500,000 | 2,725,025 | ENAシリーズ・マルチポート・テストセット 50MHz~8.5GHzOp. 009(9ポート・テストセット/Nメスコネクタ)  |

# レンタル測定器(特選)在庫品販売リスト 2018年 4月号

有効期限:2018年 5月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。

各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途運送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



**iG** 株式会社  
アイジー  
TEL : 048-291-8134  
FAX : 048-291-8154  
e-mail : sales@igsoku.com

ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

| 資産名称                            | メーカー名            | メーカー型番       | 型番コード  | 保証   | 販売価格      | 定価         | 仕様   |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------|------|-----------|------------|--|
| ネットワークアナライザ/周辺機器                |                  |              |        |      |           |            |  |
| WR06,110-170GHz校正キット            | キーサイト・テクノロジー     | N5260AC06    | 120628 | 保証なし | 500,000   | 1,463,993  | 導波管校正キット 周波数レンジ:110GHz~170GHz, フランジWR06  |
| アナログ伝送測定器                       |                  |              |        |      |           |            |  |
| 回線試験機                           | 大井電気             | MS602B       | 310117 | 保証なし | 50,000    | 320,000    | 回線試験機 発信器部:300Hz~4000Hz(MANUALモード, 10Hz単位), レベル:-40~+5dBm(6W), -40~+0dBm(2W), レベル計部:300~4000Hz, TRACKモード:-25~+5dBm(6W)/0dBm(2W) FLATモード:-60~+5dBm(6W)/-50~dBm(2W), 測定コードA付属せず  |
| CIDエミュレータ                       | ネイクス             | CE97A        | 322910 | 保証なし | 40,000    | 98,000     | アナログ擬似交換機CIDエミュレータ, 1回線(2ポート), ナンバーディスプレイ及びモデムダイヤルインサービス対応   |
| 疑似交換機                           | ハウ               | ND4TEXCH     | 322555 | 保証なし | 60,000    | 140,000    | アナログ擬似交換機(メーカー呼称:ND4T-EXCH 第3電圧R34回線, ナンバーディスプレイ・ネームディスプレイ対応)  |
| デジタル伝送測定器                       |                  |              |        |      |           |            |  |
| マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム         | アンリツ             | CMA5000      | 322177 | 保証なし | 100,000   | 4,465,800  | マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム(5000-150-DC-US)実装ユニット:5610-000-UTA(10GE, 10G SONET/SDH測定モジュール)/5610-142-UTA(1550nmXFP)付, Op. 5610-201-UTA(10G SONET/SDH), 5610-211-UTA(Concatenation), 5610-213-UTA(Tandem Connection Monitoring)  |
| MP1570A用オプティカル10GTXユニット         | アンリツ             | MU150001A    | 321853 | 保証なし | 150,000   | 6,200,000  | MP1570A用オプティカル10G(1.55)TxユニットOP. 01(2.5G, 1.31μm)  |
| コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザ         | キーサイト・テクノロジー     | 37718A       | 321015 | 保証なし | 400,000   | 15,577,000 | コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザPDHインタフェース:1.5/45/2/8/34/140Mbps, BNC, SDHインタフェース:52/155/622M/2.5Gbps, 1.31/1.55μm(光), Op. 002(SONET/SDHオーバヘッド解析), 012(PDH/T-Carrier テストモジュール), 106(光モジュール BER:52M/155M/622M/2.5Gbps, 1.31/1.55μm), 200(ジッター・ジェネレーションと測定), ABJ(和文マニュアル), 601(R S232C GPIB LAN I/F), 602(内蔵プリンタ) |
| 分散ネットワーク・アナライザ                  | Viaviソリューションズ    | J6801B       | 322107 | 保証なし | 150,000   | 2,249,651  | 分散ネットワーク・アナライザ本体別途インタフェース・モジュール(LIM)が必要(1個のみ)フル・レートキャプチャ(最大1Gb/s), GPS外部I/FコントローラとしてPCが必要(TCP/IPで制御)ラックマウント可能J6840A(ネットワークアナライザ・ソフトウェア)付き  |
| 10/100BASE TX イーサネット LIM        | Viaviソリューションズ    | J6830A       | 321409 | 保証なし | 50,000    | 1,102,850  | 10/100BASE-TX イーサネット LIM※J6800A/01Aと組み合わせて使用します。   |
| ボイス・クオリティ・テスタ                   | Viaviソリューションズ    | J1981B       | 321307 | 保証なし | 300,000   | 6,081,000  | 次世代ネットワーク用の音声品質テストシステム音声の明瞭度測定, 遅延測定, エコー測定, 音声アクティベーション検出解析DTMF信号解析, 片方向/双方測定, 自動テストモード, 対話型テストモードOp. 200(デュアルポート・アナログFXO/デュアルポート・アナログE&Mインタフェース), J1983A(PSQMライセンス)J1997A(PESQライセンス)   |
| SATA1.5G/3Gbpsアナライザ             | テラデザイン・レクロー・ジャパン | ST1-31-2A    | 322256 | 保証なし | 250,000   | 2,020,000  | SATA MASTER STX-131SATAプロトコル1.5/3Gbpsバッファサイズ:512MB, 1ポート(1リンク), プリドリガとポストドリガで異なるフィルタ設定が可能, タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword), ホストPC接続:USB 2.0, Op. STTAP2(SATA 2ポートバッファタップ)  |
| SATA1.5G/3Gbpsアナライザ             | テラデザイン・レクロー・ジャパン | ST2-31-4A    | 322576 | 保証なし | 250,000   | 2,120,000  | SATA MASTER STX-231SATAプロトコル1.5/3GbpsNEW MARVELL PHY搭載モデルバッファサイズ:1GB, 2ポート(ホスト/デバイスx2)   |
| CLEAR SIGHT 10/100M イーサネットアナライザ | フルーク・ネットワークス     | CSA1045SP C7 | 322630 | 保証なし | 250,000   | 1,730,000  | ClearSight Analyzer(10/100M半二重対応)リアルタイムアプリケーションフロー解析(ラダー表示), プレイバック機能(パケットからアプリケーションコンテンツを再生), アドバンス解析機能, マルチセグメント解析機能, エキスパートアラート機能, パケットジェネレータ機能, レポート機能構成:ノートブックPC(プレインストール), 10/100M全二重イーサネットアググレーションTAP, キャリングバック   |
| ATA/ATAPIアナライザ                  | 東陽テクニカ           | IDE-2P1M     | 321895 | 保証なし | 150,000   | 1,680,000  | ATA/ATAPIバスアナライザ, サンプリングスピード:200MHz, メモリ1Mイベント, タイムスタンプ:10ns, 規格:ATA/ATAPI-7/UltraDMA/100-A TAOverlapProposal, ホストI/F:USB2.0/イニター  |
| イーサネットフロンティア                    | 横河計測             | AE5501       | 321486 | 保証なし | 90,000    | 514,000    | Traffic Tester Mini(イーサネット負荷試験機), 測定ポート:10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX(Op.にてGBICモジュール付属), 回線速度:10M/100M/1Gbit/s, 測定機能:PINGテスト, スループット測定, アイドル測定・遅延測定, フレーム・ロス測定, Op. AZ8128:ソフトキャリングケース, AE5730:セットアップ/W, 1000BASE-LX・GBICモジュール, 1000BASE-SX・GBICモジュール  |
| 1000BASE-Tユニット                  | 横河計測             | AE5523       | 321792 | 保証なし | 300,000   | 2,800,000  | AE5511用10M/100M/1000Mイーサネットモジュール測定ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 12ポート, 1000BASE-SX/LX 1ポート(SFP)   |
| MTDMアナライザ                       | 横河計測             | AP9216       | 320344 | 保証なし | 50,000    | 1,850,000  | MTDM(時分割多重化装置)アナライザ, ループテスト/TEテスト/NTテスト/R線モニター(線モニター), 1.430対応, 高速デジタルインタフェース(I/Y), 2MDPBXインタフェース(TTC準拠)対応   |
| ポーダブル・スマートビット・システム              | SPIRENT          | SMB600B      | 321620 | 保証なし | 98,000    | 1,362,000  | SMB600型マルチポート・パフォーマンススタスタSmartWindow, SmartApplicationsSmartLIBソフトウェア添付 インタフェースポート2スロット別添SM B600/6000用インタフェースが必要   |
| 10GBイーサネットモジュール                 | アンリツ             | MU120118C    | 322209 | 保証なし | 100,000   | 3,850,000  | MD1230A用10GBイーサネットモジュールXENPAK 1/F別途必要, ポート数:1ポート, G0192A(XENPAK), 10GBASE-LR, SCコネクタ付  |
| 10GBイーサネットモジュール                 | アンリツ             | MU120138A    | 322428 | 保証なし | 2,500,000 | 6,000,000  | MD1230B用10GBイーサネットモジュール10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)ポート数:4ポート/SFP+(LC)別途SFP+モジュールが必要   |

# レンタル測定器(特選) 在庫品販売リスト 2018年 4月号

有効期限:2018年 5月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



株式会社  
アイジー  
TEL : 048-291-8134  
FAX : 048-291-8154  
e-mail : sales@igsoku.com

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

| 資産名称                   | メーカー名         | メーカー型番             | 型番コード  | 保証   | 販売価格    | 定価         | 仕様  |
|------------------------|---------------|--------------------|--------|------|---------|------------|---|
| デジタル伝送測定器              |               |                    |        |      |         |            |   |
| 高耐久セイバーコードスキャナ         | モトローラ         | LS3408FZ-USBRC09FT | 322471 | 保証なし | 10,000  | 98,600     | 高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ)読み取り距離:228.6mm(最大)USBケーブル付属   |
| 電波無線機用測定器              |               |                    |        |      |         |            |   |
| ワイヤレス通信・テストセット         | キーサイト・テクノロジー  | E5515C             | 071884 | 保証なし | 300,000 | 18,299,901 | RF周波数:800MHz~1000MHz及び1700M~2000MHz及び1700M~2000MHz, RF出力レベル: (SR1)-120dBm~-13dBmcdma2000信号発生器, (RC1)~5.0.98以上, コールプロセッシング機能, シグナリングモード, Op. 002(2ndRFソース), 003(CDMA基地局エミュレータ)E1962B(C2KTA), E1966(EV-DO TA)E1966A-102(DORa), E1987A(ファストスイッチング), E6716D(C2K/1xEV-DO:ラボアプリーションスイート), [E6720A-002/006:アニュアルコントラクト・C2K/1xEV-DO]↓2011/3月~1年間のみ↓<br>無線コネクティブリティ・テスト・セット周波数レンジ:信号生成:2.4~2.4835GHz, 出力パワー0~-90dBm, 信号解析:2.37~2.53GHz, 出力パワー+23~-70dBm, 帯域:22MHz, BNC, 50Ω, I/F: GPIB, USB, LAN, Op. 102(2.4GHz無線LAN受信解析), 104(フレキシブル任意波形発生器) |
| ワイヤレスコネクティブリティ・テスト・セット | キーサイト・テクノロジー  | N4010A             | 322006 | 1か月  | 650,000 | 4,068,288  | ビデオテストジェネレータ HDMI/DVIアナライザ機能, HDMI1.3DeepColor対応, HDCP認証機能, HDMI(シングルリンク165MHz)2系統出力, DVIは「HDMI-DVI変換ケーブル」にて対応, RS-232C, 10/100BaseT, GPIB, PCMCIAOp. CECコンプライアンステスト機能, HDCPコンプライアンステスト機能   |
| ビデオテストジェネレータ           | カンタムデータ       | 882EA              | 240634 | 保証なし | 250,000 | 2,800,000  | HDMI/DVIアナライザ機能, HDMI1.3DeepColor対応, HDCP認証機能, HDMI(シングルリンク165MHz)2系統出力, DVIは「HDMI-DVI変換ケーブル」にて対応, RS-232C, 10/100BaseT, GPIB, PCMCIAOp. CECコンプライアンステスト機能, HDCPコンプライアンステスト機能  |
| 無線ネットワークアナライザ          | ローデシュワルツ      | TSMW               | 071923 | 保証なし | 400,000 | 4,150,000  | LTE用ドライブテスト構成: TSMW/03ラジオネットワークアナライザ本体(GPSアンテナ付), Op. K29:LTE FDD/TDD, K27:RF POWER SCAN, Z1:AC電源, ※Romes4等のドライブソフトウェア無。追加必要。   |
| ベクトル信号発生器              | アンリツ          | MG3700A            | 160318 | 保証なし | 400,000 | 3,100,000  | ベクトル信号発生器 250kHz~3GHzエージングレート:±1×10 <sup>-6</sup> /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω, N型, Op. 021(メモリ拡張512Mサンプル),  |
| シグナリングテスト              | アンリツ          | MD8470A            | 322369 | 保証なし | 150,000 | 10,000,000 | 周波数範囲:400~2700MHz, 周波数設定分解能:100Hz, N型, 50Ω, 出力レベル範囲:-120~-18dBm, レベル設定解像度:0.1dBm最大入力レベル:+34dBm, Op. 02(セカンドRF), MU847010B(W-CDMAユニット), MU847090B(ISDNユニット), MX847010A(W-CDMA/GSMシミュレーションキット), MX847010A-11(HSDPAソフトウェア), MX847010A-12(HSDPAソフトウェア), MX847011A(W-CDMAサイファリングソフト)   |
| 信号発生器                  |               |                    |        |      |         |            |   |
| 周波数シンセサイザ              | アンリツ          | MG3633A            | 160271 | 保証なし | 200,000 | 2,715,000  | シンセサイズド信号発生器 10kHz~2700MHz, 0.01Hz分解能, 2×10 <sup>-6</sup> /日, -143~+23dBm, AM/FM/φM同時変調可能, 50Ω, N型, GP-IB   |
| アナログRF信号発生器            | キーサイト・テクノロジー  | E4428C             | 160288 | 保証なし | 330,000 | 2,397,749  | アナログRF信号発生器250kHz~3GHz(Op. 503), 分解能:0.01Hz, 安定度:±0.1ppm/年, 出力レベル:+10~-136dBm(>1~3GHz), AM/FM/φM/パルス変調, 内蔵ファンクション・ジェネレータ, 50Ω, N型, GPIB付, Op. ABA(英文取説)   |
| ミリ波ソースモジュール            | キーサイト・テクノロジー  | 83556A             | 180340 | 1か月  | 380,000 | 2,161,000  | ミリ波ソースモジュール 40G~60GHz, 最大出力:+3dBm, フランジ・サイズ:UG-383 WR-19※83623A/B, 8350B/83550A, E8257D(Op. 1EA)と組み合わせて使用   |
| 光測定器                   |               |                    |        |      |         |            |   |
| LED光源                  | EXFO          | FLS300             | 031615 | 保証なし | 40,000  | 200,000    | LED光源波長:850±25nm, 1300+50/-20nm, 出力:≥-20dBm(62.5/125μm), UPC/FC(narrowkey)コネクタ電源:単3電池(3本)   |
| 光パワーメータ                | Viaviソリューションズ | OLP55              | 031261 | 保証なし | 10,000  | 163,390    | 波長レンジ:780nm~1650nm, -70dBm~-20dBmコネクタ形状:SC  |
| 光パワーメータ                | グレイテクノス       | 211A               | 031135 | 保証なし | 10,000  | 54,800     | ハンディ光パワーメータ 適合ファイバ径:SM9/125~GI62.5/125, 測定波長(nm):850/1310/1550, 測定レンジ(dBm):-70~+5, 分解能:0.01dB, SCアダプタ標準付属Op. 180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)。  |
| 光パワーメータ                | グレイテクノス       | 216                | 031353 | 保証なし | 9,000   | 43,800     | ハンディ光パワーメータ測定波長(nm):1310/1490/1550測定レンジ(dBm):-70~+5分解能:0.01dB単3電池1本で約50時間測定。  |
| 光端面検査プローブ              | EXFO          | FP4S               | 031394 | 保証なし | 30,000  | 170,000    | 光コネクタ端面検査プローブ(FIP-400:倍率最大400倍)Op. SC/FC, LC, MUアダプタチップ, 2.5mm, 1.25mmユニバーサルチップ※モニタとして別途PCが必要(USB2.0)   |
| 光ファイバ小型芯線探傷機           | フジクラ          | FID31R             | 031563 | 保証なし | 80,000  | 150,000    | 心線対照:0.25mm単心線/2~12心テープ心線, 受光波長:0.9~1.7μm, 受光範囲:+0.1~-90dBm, 駆動時間:約8時間(アルカリ単3乾電池2本使用)   |
| マイクロウェーブ測定器            |               |                    |        |      |         |            |   |
| ユニバーサルパワーセンサ           | アンリツ          | MA2481D            | 031025 | 1か月  | 50,000  | 228,000    | アブレイジパワーセンサ(3パスダイオード)10MHz~6GHz, -60~+20dBmコネクタ:N(オス)   |
| 2CHパワーメータ              | キーサイト・テクノロジー  | E4419B             | 030603 | 1か月  | 120,000 | 752,993    | EPMシリーズアブレイジパワーメータ, 2ch制御I/F:GPIB, RS232/422付属品:11730A(センサケーブル1.5m)×2   |
| パワーセンサ 26.5G-40GHZ     | キーサイト・テクノロジー  | N8486AR            | 031495 | 1か月  | 500,000 | 911,837    | 導波管アブレイジパワーセンサ(熱電対)26.5GHz~40GHz, -35~+20dBm, コネクタ:UG-599/U   |
| パワーメータ                 | バード           | MODEL5000-EX       | 031061 | 保証なし | 70,000  | 500,000    | デジタルパワーメータ 電力測定(μW, mW, W, kW, dBm)VSWR, リターンロス, 電力効率(%), 20目盛フルスケール, (別途パワーセンサ・エレメントが必要です), Op. 5010B(シリアル接続通型センサソケット, QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-オス:4240-363), 5000-035(ハードキャリングケース)  |

# レンタル測定器(特選) 在庫品販売リスト 2018年 4月号

有効期限:2018年 5月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

| 資産名称                       | メーカー名         | メーカー型番         | 型番コード  | 保証   | 販売価格      | 定価         | 仕様  |
|----------------------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|------------|---|
| マイクロウェーブ測定器                |               |                |        |      |           |            |   |
| 分配器                        | スタック電子        | SLN9002        | 200300 | 保証なし | 12,000    | 20,495     | 分配器、N型/メス:2分配、周波数範囲:40~900MHz、50Ω、挿入損失:8.0dB、VSWR:1.5、アイソレーション:20dB以上   |
| アッテネータ 10dB                | キーサイト・テクノロジ   | 8491A          | 200181 | 保証なし | 6,000     | 30,808     | アッテネータDC~12.4GHz、2W、N(オス)-N(メス)、Op. 010(10dB減衰量)  |
| アッテネータ 20dB                | キーサイト・テクノロジ   | 8491B          | 200166 | 保証なし | 7,000     | 34,484     | アッテネータDC~18GHz、2W、N(オス)-N(メス)、Op. 020(20dB減衰量)  |
| アッテネータ 3dB                 | キーサイト・テクノロジ   | 8491B          | 200267 | 保証なし | 7,000     | 34,484     | アッテネータDC~18GHz、2W、N(オス)-N(メス)、Op. 003(3dB減衰量)   |
| プログラマブル・アッテネータ             | キーサイト・テクノロジ   | 8494H          | 200054 | 保証なし | 80,000    | 244,827    | プログラマブル・アッテネータDC~18GHz、0~11dB、1dBステップ、1W、SMA、Op. 002(SMAメスコネクタ)、024(24V)、060(ヴァイキングケーブル)  |
| プログラマブル・アッテネータ             | キーサイト・テクノロジ   | 8494H          | 200131 | 保証なし | 80,000    | 244,827    | プログラマブル・アッテネータDC~18GHz、0~11dB、1dBステップ、1W、N(メス)、Op. 001(Nメスコネクタ)、024(24V)、060(ヴァイキングケーブル)  |
| プログラマブル・アッテネータ             | キーサイト・テクノロジ   | 8496H          | 200083 | 保証なし | 80,000    | 244,827    | プログラマブル・アッテネータDC~18GHz、0~110dB、10dBステップ、1W、SMA、Op. 002(SMAメスコネクタ)、024(24V)、060(ヴァイキングケーブル)  |
| スイッチ                       | キーサイト・テクノロジ   | 8765B          | 200198 | 保証なし | 15,000    | 52,479     | SPDT同軸スイッチ DC~20GHz、単極、SMA(メス)コネクタ  |
| ダブル・バランスド・ミキサ              | ワトキンス・ジョンソン   | M85C           | 200052 | 保証なし | 30,000    | 109,000    | ダブル・バランスド・ミキサ LO、RF:2~18GHz、IF:DC~1000MHz、SMA(メス)   |
| タッチフィルタ                    | オリエントマイクロウェーブ | EX00-0949-00   | 200194 | 保証なし | 23,000    | 230,000    | 2005MHz~2030MHz 帯域通過フィルタ  |
| ディバイダ                      |               |                |        |      |           |            |   |
| パワーディバイダ                   | キーサイト・テクノロジ   | 87302C         | 200187 | 保証なし | 80,000    | 187,777    | パワーディバイダ 0.5~26.5GHz  |
| 電波無線測定器                    |               |                |        |      |           |            |   |
| ワイヤレス通信・テストセット             | キーサイト・テクノロジ   | E5515C         | 071339 | 保証なし | 350,000   | 12,842,758 | RF周波数:800MHz~1000MHz及び1700M~2000MHz、及び1700M~2000MHz、RF出力レベル:(SR1)-120dBm~-13dBmcdma2000信号発生器、(RC1)~5μ0.98以上)、コールプロセッシング機能、シングルモード OP. 003(CDMA基地局エミュレータ)、006(RF出力ポート)標準装備 E1962B(C2KTA)、E1966A(EV-DOTA)、E1985D(スイッチング)、E1991B(TASイット)、[E1961A・AMPS/IS-136、E1962B・C2K/IS-95A、E1963A・W-CDMA、E1966A・EV-DO、E1968A・GSM/GPRS/EGPRS、E1987A・スイッチング]、E1996A-102(DOorA)、E1963A-403(HSDPA)、E5515CU-285/513/622/687 |
| マイコン開発支援装置                 |               |                |        |      |           |            |   |
| E100エミュレータ                 | ルネサスエレクトロニクス  | R0E001000EMU00 | 694276 | 保証なし | 50,000    | 250,000    | E100エミュレータ本体。別途マイコン毎のMCUユニットが必要です。  |
| 延長プローブ                     | ルネサスエレクトロニクス  | QB-144-EP-02S  | 694450 | 1か月  | 8,000     | 40,000     | IE-CUBE用延長プローブ。アダプタ等は付属無し。(別売)  |
| ロジックアナライザ/周辺機器             |               |                |        |      |           |            |   |
| 68CH ロジック・アナライザ            | キーサイト・テクノロジ   | 1672G          | 090341 | 1か月  | 400,000   | 1,990,582  | 500MHz(ハーフch)・250MHz(フルch)タイミング/150MHzステート・アナライザ68ch、トレース・メモリ:4Mビット(ハーフch)・2Mビット(フルch)/ch   |
| 68CH ロジック・アナライザ            | キーサイト・テクノロジ   | 16802A         | 090544 | 1か月  | 630,000   | 3,298,172  | 1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング/450MHzステート・アナライザ68ch、WindowsXP PROトレース・メモリ:8Mビット(ハーフch)・4Mビット(フルch)/ch80GBHDD、15インチディスプレイ、タッチパネル(Op. 103)、LANI/F別途40ピン対応プローブ必要  |
| 68CH ロジック・アナライザ            | キーサイト・テクノロジ   | 16802A         | 090566 | 1か月  | 850,000   | 4,158,547  | 1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング/250MHzステート・アナライザ68ch、WindowsXP PROトレース・メモリ:32Mビット(フルch)/ch(Op. 032)80GBHDD、15インチディスプレイ、タッチパネル(Op. 103)、LANI/F別途40ピン対応プローブ必要   |
| 68CH ロジック・アナライザ            | キーサイト・テクノロジ   | 16802A         | 090575 | 1か月  | 880,000   | 3,793,196  | 68ch 1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング/450MHzステート・アナライザ68ch、B4656Aライセンストレース・メモリ:8Mビット(ハーフch)・4Mビット(フルch)/ch80GBHDD、15インチディスプレイ、タッチパネル(Op. 103)、LANI/F別途40ピン対応プローブ必要   |
| 68CH ロジック・アナライザ            | キーサイト・テクノロジ   | 16802A         | 090587 | 1か月  | 1,000,000 | 3,863,358  | 1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング/68CH、最大ステートアナライザ68ch、クロックレート450MHz(OP500)、WindowsXP PRO、トレース・メモリ:16Mビット(フルch)/ch(Op. 016)、80GBHDD、15インチディスプレイ、タッチパネルLANI/F、別途40ピン対応プローブ必要   |
| 102CH ロジック・アナライザ           | キーサイト・テクノロジ   | 1681A          | 090388 | 1か月  | 480,000   | 2,626,574  | 800MHz(ハーフch)・400MHz(フルch)タイミング/200MHzステート・アナライザ102chトレース・メモリ:1Mビット(ハーフch)・512Kビット(フルch)/ch15GBHDD、セントロニクス、CD-ROMドライブ、LANI/F  |
| 2M 333Mステート/2GHzタイミングモジュール | キーサイト・テクノロジ   | 16717A         | 090323 | 保証なし | 330,000   | 2,160,000  | 167XX用667MHz(ハーフch)・333MHz(フルch)タイミング/333MHzステート・アナライザ・モジュール2GHzタイミング・ズーム68ch(最大340ch)、トレース・メモリ:4Mビット(ハーフch)・2Mビット(フルch)/ch   |

# レンタル測定器(特選) 在庫品販売リスト 2018年 4月号

有効期限:2018年 5月31日

株式会社アイジーでは中古レンタル機器をリーズナブルな価格でご提供いたします。  
各種お客さまのニーズにあった商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 定価がblankの場合オープン価格となります。
- 送料は御見積りに記載いたしますが、重量物件は別途送料金を申し受けます。ご注文時にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても消耗部品等は対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別途お見積りとさせていただきます。



**iG** 株式会社  
アイジー  
TEL : 048-291-8134  
FAX : 048-291-8154  
e-mail : sales@igsoku.com

ご注文・お問い合わせは「お問い合わせメールフォーム」または電話・FAXにてお願いいたします。

| 資産名称                                | メーカー名       | メーカー型番      | 型番コード  | 保証   | 販売価格      | 定価         | 仕様   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|------------|--|
| ロジックアナライザ/周辺機器                      |             |             |        |      |           |            |  |
| 300MV/Sn <sup>+</sup> タージエネレータモジュール | キーサイト・テクノロジ | 16720A      | 090387 | 保証なし | 270,000   | 1,545,515  | 300Mベクトル/S パターンジェネレータ各種ポッドが必要です。(10475A, 10476A, 10460A, 10461A, 10466A, 10483A, 10470A, 10471A, 10462A, 10463A, E8140A, E8141A等)                        |
| 32M400Mステート/2GHZタイミングモジュール          | キーサイト・テクノロジ | 16752B      | 090377 | 1か月  | 900,000   | 5,259,201  | 167XX用800MHz(ハーフch)・400MHz(フルch)タイミング/400MHzステート・アナライザ・モジュール2GHZタイミングズーム68ch(最大340ch), トレース・メモリ:64Mビット(ハーフch)・32Mビット(フルch)/ch, システムVer. 2.5以上で使用         |
| ロジック解析システム/ディスプレイ付き                 | キーサイト・テクノロジ | 16902A      | 090444 | 1か月  | 500,000   | 1,960,930  | ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*6Window sXP、512MBシステムRAMCD-RWドライブ、80GBHDD12.1インチタッチパネル、10/100BASE-T  |
| ロジック解析システム/ディスプレイ付き                 | キーサイト・テクノロジ | 16902B      | 090528 | 1か月  | 1,980,000 | 6,224,101  | ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*615インチタッチパネル、ギガビットLAN 1/FN4850A-010(DigRFデジタル収集ブローブロードロックライセンス)*2B4641A(Protocol Development Kit)                        |
| ロジックアナライザメインフレーム                    | キーサイト・テクノロジ | 16903A      | 090431 | 1か月  | 600,000   | 1,792,971  | ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*3Window sXP、512MBシステムRAMCD-RWドライブ、80GBHDD、OP. 014(G Bit LAN)12.1インチタッチパネル、B4655A(FPGAライセンス)                              |
| 667Mステート/4GタイミングLAモジュール             | キーサイト・テクノロジ | 16950B      | 090527 | 1か月  | 1,300,000 | 7,836,851  | 169XX用 差動入力、1.2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHzステート・アナライザモジュール、4GHzタイミングズーム68ch、トレース・メモリ:16Mビット(Op. 016)、別途90ピン対応ブローブ必要                                |
| 667Mステート/4GタイミングLAモジュール             | キーサイト・テクノロジ | 16950B      | 090529 | 1か月  | 700,000   | 9,424,097  | 169XX用 差動入力、1.2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHzステート・アナライザモジュール、4GHzタイミングズーム68ch、トレース・メモリ:64Mビット(Op. 064)、別途90ピン対応ブローブ必要                                |
| ロジックアナライザ・メインフレーム                   | テクトロニクス     | TLA7012     | 090491 | 1か月  | 600,000   | 2,440,100  | ロジックアナライザ・メインフレーム。LA/PGモジュールを2枚実装可。15インチカラー液晶(1024*768)、op. 18(タッチパネル)OS: WindowsXP Pro、リムーバブル80GBHDD、DVD±R/RWGbE(LAN)*1、外部ディスプレイポート*2、USB2.0*7FPGAライセンス |
| TLA7xxx用LAモジュール136ch                | テクトロニクス     | TLA7AB4     | 090492 | 1か月  | 1,500,000 | 9,310,000  | TLA7xxx用LAモジュール、タイミング1GHz(ハーフch)、500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu)、136ch、1S(235MHzステート、64Mメモリ)  |
| TLA7xxx用LAモジュール136ch                | テクトロニクス     | TLA7AB4     | 090504 | 1か月  | 1,700,000 | 10,660,000 | TLA7xxx用LAモジュール、タイミング1GHz(ハーフch)、500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu)、136ch、2S(450MHzステート、64Mメモリ)  |
| 3.3V3ステートデータポッド                     | キーサイト・テクノロジ | 10483A      | 090375 | 保証なし | 200,000   | 57,752     | 16720A用3.3V 3ステートデータポッドOp. 10498A(8チャンネル・ブローブ・リード・セット)付  |
| 17CHフライングリード                        | キーサイト・テクノロジ | E5383A      | 090503 | 保証なし | 20,000    | 82,037     | 17チャンネルフライングリード40ピンコネクタ用   |
| ロジックアナライザ/周辺機器                      |             |             |        |      |           |            |  |
| SAMTECブローブ                          | キーサイト・テクノロジ | E5385A      | 090556 | 保証なし | 50,000    | 142,711    | SAMTECブローブ(34チャンネル)、シングルエンド、40ピンコネクタ用  |
| MIPI D-PHY ブローブ                     | キーサイト・テクノロジ | N4861A      | 090555 | 1か月  | 800,000   | 1,951,469  | MIPI D-PHYデジタル入力信号ブローブOP. 040(SMAケーブル)   |
| 34chハンヨウサドゥブローブ                     | テクトロニクス     | P6810       | 090421 | 1か月  | 80,000    | 839,800    | TLA7AA*、AB*用34CH汎用差動ブローブ   |
| 34ch高密度ブローブ                         | テクトロニクス     | P6860       | 090382 | 1か月  | 100,000   | 540,800    | TLA7AA*、TLA7AB*用34CH高実装密度ブローブ差動クロック入力、シングルエンドデータ入力   |
| その他                                 |             |             |        |      |           |            |  |
| ノッチフィルタ                             | 多摩川電子       | URF222      | 190047 | 保証なし | 20,000    | 130,000    | バンドリジエクションフィルタ通過帯域周波数:1~2090, 2190~2500MHz, 挿入損失:4.0dB以下、減衰域減衰量:2110~2170MHzにて30dB以上、VSWR:2.0以下、50Ω, 10W, SMA(メス)  |
| ホータブル八木式アンテナ                        | アンリツ        | 2000-1660-R | 130229 | 保証なし | 20,000    | 34,000     | 指向性アンテナ、1425~1535MHz, N(f), 12dBd, 八木アンテナ。   |